PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

08-214282

(43)Date of publication of application: 20.08.1996

(51)Int.CI.

HO4N 7/16 G11B 15/02 5/44 HO4N

(21)Application number: 07-016130

(71)Applicant: SEIKO EPSON CORP

(22)Date of filing:

02.02.1995


(72)Inventor: UCHIYAMA YOSHITERU

(54) PROGRAM GUIDE INFORMATION PROCESSING SYSTEM AND PROGRAM RESERVING SYSTEM

(57)Abstract:

PURPOSE: To automatically reserve program recording while observing program guide information by receiving a request relating to program guide information from a viewer and displaying the program guide information corresponding to the request to a subscriber's side TV receiver.

CONSTITUTION: In a program guide information processing system in a CATV system capable of executing bidirectional communication, a program guide information storing device 12 for storing the program guide information of respective programs broadcasted by respective broadcasting stations is built in a CATV station side system 1. At the time of receiving a request for program guide information from a viewer, the program guide information corresponding to the request is displayed on a TV receiver 21 in a subscriber's system 2. Since each subscriber's system 2 does not require large storage capacity for storing the program guide information, the subscriber's system 2 can be simplified.



Since a storage device with large capacity can be used for the CATV station side system 1. large quantity of program guide information can be stored. Thereby each viewer can automatically reserve program recording based upon the program guide information.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

THIS PAGE BLANK (USPTO)

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-214282

(43)公開日 平成8年(1996)8月20日

(51) Int.Cl. ⁶		識別記号	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所
H 0 4 N	7/16	Z			
G11B	15/02	328 S			
H04N	5/44	·H			

審査請求 未請求 請求項の数10 OL (全 19 頁)


(21)出願番号	特願平7-16130	(71) 出願人	000002369
			セイコーエブソン株式会社
(22)出顧日	平成7年(1995)2月2日		東京都新宿区西新宿2丁目4番1号
		(72)発明者	内山 喜照
			長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコ
			ーエプソン株式会社内
		(74)代理人	弁理士 鈴木 喜三郎 (外1名)

(54) 【発明の名称】 番組ガイド情報処理システムおよび番組予約システム

(57)【要約】

【目的】 CATV局側に各放送局側からの番組ガイド情報を記憶する手段を備え、視聴者側からは任意にその番組ガイド情報を参照することを可能とするとともに、番組ガイド情報を基にその番組を自動的に予約録画可能とする。

【構成】 双方向通信が可能なCATVシステムにおいて、CATV局側には、各放送局で放送される各番組の番組ガイド情報を記憶する番組ガイド情報記憶手段を設け、加入者側のシステムには、視聴者からの番組ガイド情報に関する要求を出力するとともに、CATV局からの番組ガイド情報を処理する番組ガイド情報処理端末機、テレビ受信機、VTRなどを設け、視聴者側から任意に番組ガイド情報を参照することを可能とするとともに、参照した番組ガイド情報を基にその番組を自動的に予約録画可能とする。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 双方向通信が可能なケーブルテレビジョン(CATVという) システムにおける番組ガイド情報 処理システムにおいて、

CATV局側のシステムには、少なくとも、各放送局で 放送される各番組の番組ガイド情報を記憶する番組ガイ ド情報記憶手段を設け、

前記CATV局に加入した加入者側のシステムには、少なくとも、

視聴者からの要求を受けて、その要求に応じた制御信号 10 を出力する制御手段と、

現在の日付と時刻情報を出力する計時手段と、

前記制御手段から出力される視聴者からの要求に基づいた番組指定情報を含んだ制御信号を受けて、その番組指定情報に対応した番組ガイド要求信号をCATV局側に出力する番組ガイド要求手段と、

CATV局から送られてくる通常の番組放送信号と前記番組指定情報に対応した番組ガイド情報とを分離する信号分離手段と、

この信号分離手段で取り出された番組ガイド情報を入力 20 し、前記制御手段からの番組ガイド情報表示に関する制御信号を受けてその制御信号に対応した番組ガイド映像信号を出力する番組ガイド表示手段と、

を備えたことを特徴とする番組ガイド情報処理システム.

【請求項2】 視聴者が番組名、チャネル番号などの番組を特定する情報を要求しない場合には、前記制御手段は、前記計時手段で得られる現在の日付と時刻を番組指定情報として出力し、CATV局からはその現在の日付および時刻情報を基にして番組ガイド情報を送出することを特徴とする請求項1記載の番組ガイド情報処理システム。

【請求項3】 前記CATV局側に記憶される各番組対応の番組ガイド情報は、番組ガイド情報の内容の変更に対応して常に書き換えられることを特徴とする請求項1記載の番組ガイド情報処理システム。

【請求項4】 双方向通信が可能なCATVシステムにおける番組ガイド情報処理システムにおいて、

CATV局側のシステムには、少なくとも、各放送局で放送される各番組の番組ガイド情報を記憶する番組ガイド情報記憶手段を設け、

前記CATV局に加入した加入者側のシステムには、少なくとも、

視聴者からの要求を受けて、その要求に応じた制御信号 を出力する制御手段と、

現在の日付と時刻情報を出力する計時手段と、

前記制御手段から出力される視聴者からの要求に基づいた番組指定情報を含んだ制御信号を受けて、その番組指定情報に対応した番組ガイド要求信号をCATV局側に出力する番組ガイド要求手段と、

CATV局から送られてくる通常の番組放送信号と前記番組指定情報に対応した番組ガイド情報とを分離する信号分離手段と、

この信号分離手段で取り出された番組ガイド情報を入力 し、前記制御手段からの番組ガイド情報表示に関する制 御信号を受けてその制御信号に対応した番組ガイド映像 信号を出力する番組ガイド表示手段と、

前記制御手段から出力された前記番組指定情報に含まれるチャネル番号情報に基づいた復調制御信号により制御され、前記信号分離手段から取り出された通常の番組放送信号を番組映像信号として復調する信号復調手段と、この信号復調手段から得られる番組映像信号または前記番組ガイド表示制御手段から得られる番組ガイド映像信号の一方を前記制御手段からの映像選択信号により選択して出力する映像選択手段と、

を備えたことを特徴とする番組ガイド情報処理システム。

【請求項5】 視聴者が番組名、チャネル番号などの番組を特定する情報を要求しない場合には、前記制御手段は、前記計時手段で得られる現在の日付と時刻を番組指定情報として出力し、CATV局からはその現在の日付および時刻情報を基にして番組ガイド情報を送出することを特徴とする請求項4記載の番組ガイド情報処理システム。

【請求項6】 前記CATV局側に記憶される各番組対応の番組ガイド情報は、番組ガイド情報の内容の変更に対応して常に書き換えられることを特徴とする請求項4記載の番組ガイド情報処理システム。

【請求項7】 双方向通信が可能なCATVシステムに 30 おける番組ガイド情報を用いた番組予約システムにおいて

CATV局側のシステムには、少なくとも、各放送局で 放送される各番組の番組ガイド情報を記憶する番組ガイ ド情報記憶手段を設け、

前記CATV局に加入した加入者側のシステムには、少なくとも、

視聴者からの要求を受けて、その要求に応じた制御信号 を出力する制御手段と、

現在の日付と時刻情報を与える計時手段と、

が記制御手段から出力される視聴者からの要求に基づいた番組指定情報を含んだ制御信号を受けて、その番組指定情報に対応した番組ガイド要求信号をCATV局側に出力する番組ガイド要求手段と、

CATV局から送られてくる通常の番組放送信号と前記番組指定情報に対応した番組ガイド情報とを分離する信号分離手段と、

この信号分離手段で取り出された番組ガイド情報を入力 し、前記制御手段からの番組ガイド情報表示に関する制 御信号を受けて、その制御信号に対応した番組ガイド映 50 像信号を出力する番組ガイド表示手段と、

テレビ受信機に現在表示されている番組ガイド情報に対 応する番組の予約に関する情報を前記制御手段が受ける と、この制御手段からの制御信号により、前記番組ガイ ド表示手段に保持されている番組ガイド情報のうち予約 に必要な情報を蓄積する予約情報蓄積手段と、

この予約情報蓄積手段からの情報および前記計時手段か ら日時の情報をもとに、制御信号を出力する予約制御手 段と、

この予約制御手段からの制御信号を受けてビデオテープ レコーダ(VTRという)およびテレビ受像機を制御す るVTR制御手段とを備えたことを特徴とする番組ガイ ド情報を用いた番組予約システム。

【請求項8】 前記予約した番組の開始時刻直前および 終了時刻直前を判断し、開始時刻直前および終了時刻直 前となると、前記予約情報蓄積手段からその番組固有の 情報を読み出し、その番組固有の情報を含んだ番組ガイ ド要求信号をCATV局側に送出し、CATV局側で は、それに対応した番組ガイド情報を読み出して加入者 システム側に送り、加入者システム側では、その番組の あらかじめ設定された前記開始時刻および終了時刻と新 たに送られてきたその番組の番組ガイド情報の開始時刻 および終了時刻とを比較して、番組の放送時間の変更の 有無を判断して、それに対応した制御を行うことを特徴 とする請求項8記載の番組ガイド情報を用いた番組予約 システム。

【請求項9】 双方向通信が可能なCATVシステムに おける番組ガイド情報を用いた番組予約システムにおい て、

CATV局側のシステムには、少なくとも、各放送局で 放送される各番組の番組ガイド情報を記憶する番組ガイ ド情報記憶手段を設け、

前記CATV局に加入した加入者側システムには、少な くとも、

視聴者からの要求を受けて、その要求に応じた制御信号 を出力する制御手段と、

現在の日付と時刻情報を与える計時手段と、

前記制御手段から出力される視聴者からの要求に基づい た番組指定情報を含んだ制御信号を受けて、その番組指 定情報に対応した番組ガイド要求信号をCATV局側に 出力する番組ガイド要求手段と、

CATV局から送られてくる通常の番組放送信号と前記 番組指定情報に対応した番組ガイド情報とを分離する信 号分離手段と.

この信号分離手段で取り出された番組ガイド情報を入力 し、前記制御手段からの番組ガイド情報表示に関する制 御信号を受けてその制御信号に対応した番組ガイド映像 信号を出力する番組ガイド表示手段と、

前記制御手段から出力される前記番組指定情報に含まれ るチャネル番号情報に基づいた復調制御信号により制御 を番組映像信号として復調する信号復調手段と、

この信号復調手段から得られる番組映像信号または前記 番組ガイド表示手段から得られる番組ガイド映像信号の 一方を前記制御手段からの映像選択信号により選択して 出力する映像選択手段と、

テレビ受信機に現在表示されている番組ガイド情報に対 応する番組の予約に関する情報を前記制御手段が受ける と、この制御手段からの制御信号により、前記番組ガイ ド表示手段に保持されている番組ガイド情報のうち予約 に必要な情報を蓄積する予約情報蓄積手段と、

この予約情報蓄積手段からの情報および計時手段から日 時の情報をもとに、制御信号を出力する予約制御手段

この予約制御手段からの制御信号を受けてVTRおよび テレビ受像機を制御するVTR制御手段とを備えたこと を特徴とする番組ガイド情報を用いた番組予約システ

【請求項10】 前記予約した番組の開始時刻直前およ び終了時刻直前を判断し、開始時刻直前および終了時刻 直前となると、前記予約情報蓄積手段からその番組固有 の情報を読み出し、その番組固有の情報を含んだ番組ガ イド要求信号をCATV局側に送出し、CATV局側で は、それに対応した番組ガイド情報を読み出して加入者 システム側に送り、加入者システム側では、その番組の あらかじめ設定された前記開始時刻および終了時刻と新 たに送られてきたその番組の番組ガイド情報の開始時刻 および終了時刻とを比較して、番組の放送時間の変更の 有無を判断して、それに対応した制御を行うことを特徴 とする請求項10記載の番組ガイド情報を用いた番組予 30 約システム。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、双方向通信が可能なC ATVシステムにおいて、視聴者が必要に応じて放送番 組のガイド情報を要求することにより、その番組の番組 ガイドを表示可能とするとともに、表示された番組ガイ ド情報の番組の予約を可能とした番組ガイド情報処理シ ステムおよび番組ガイド情報を用いた番組予約システム に関する。

[0002]

【従来の技術】一般に、テレビジョン(以下、テレビと いう) の受信システムは、各放送局から送られてくる電 波を受信するのみの一方向の送受信システムであった。 したがって、視聴者は新聞のテレビ番組表や、一週間分 あるいは一ヶ月分のテレビ番組表が掲載された雑誌など を見て各放送局の放送内容を確認して番組を選ぶという のが普通であった。

【0003】これに対して、各放送局から送られて来る 放送番組ガイド情報をテレビ側で受信して、それをテレ され、前記信号分離手段から取り出された番組放送信号 50 ビ受信機側に設けた記憶手段に蓄えておき、視聴者が任

意にその記憶内容を読み出して、放送内容を知ることができるシステムも幾つか提案されている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来のこの種のシステムは、テレビ受信機側では、各放送局から送られてくる電波を受信するのみの一方向の送受信システムであるため、視聴者側からは放送局側に対して要求信号を出すことはできず、各放送局から送られて来る放送番組ガイド情報を、テレビ受信機側に用意した記憶手段に蓄えておき、必要に応じて視聴者がその記憶内容を読み出すという操作を行わざるを得なかった。したがって、従来では、テレビ受信機側に放送番組情報を記憶する記憶手段を設ける必要があるため、記憶手段として、あまり大きな記憶容量のものは価格の面などから使用しにくく、このため、蓄えられる情報量は限られたものであった。

【0005】ところで、最近、CATVシステムが普及しつつある。このCATVシステムは、双方向通信が可能であるため、CATV局側と視聴者側とで情報の授受が可能であることを利用することにより、CATV局側で各放送局からの情報を一括して蓄えて、それを視聴者が読み出すようにすることが考えられる。

【0006】そこで、本発明は、双方向通信が可能なCATVシステムにおいて、CATV局側に各放送局側からの番組ガイド情報を記憶し蓄える機能を持たせ、視聴者側からは任意にその番組ガイド情報を参照することを可能とし、また、参照した番組ガイド情報に対応する番組をVTRおよびテレビ受像機に自動的に予約可能とした番組ガイド情報処理方法および番組ガイド情報を用いた番組ガイド情報処理方法および番組ガイド情報を用いた番組予約システムを提供することを目的とする。

[0007]

【課題を解決するための手段】前記した目的を達成する ために、本発明は、双方向通信が可能なCATVシステ ムにおける番組ガイド情報処理システムおいて、CAT V局側のシステムには、少なくとも、各放送局で放送さ れる各番組の番組ガイド情報を記憶する番組ガイド情報 記憶手段を設ける。また、前記CATV局に加入した加 入者側のシステムには、少なくとも、視聴者からの要求 を受けて、その要求に応じた制御信号を出力する制御手 段と、現在の日付と時刻情報を与える計時手段と、前記 制御手段から出力される視聴者からの要求に基づいた番 組指定情報を含んだ制御信号を受けて、その番組指定情 報に対応した番組ガイド要求信号をCATV局側に出力 する番組ガイド要求手段と、CATV局から送られてく る通常の番組放送信号と前記番組指定情報に対応した番 組ガイド情報とを分離する信号分離手段と、この信号分 離手段で取り出された番組ガイド情報を入力し、前記制 御手段からの番組ガイド情報表示に関する制御信号を受 けてその制御信号に対応した番組ガイド映像信号を出力 する番組ガイド表示手段とを備える。

【0008】また、本発明は、双方向通信が可能なCA TVシステムにおける番組ガイド情報処理システムにお いて、CATV局側のシステムには、少なくとも、各放 送局で放送される各番組の番組ガイド情報を記憶する番 組ガイド情報記憶手段を設ける。また、前記CATV局 に加入した加入者側のシステムには、少なくとも、視聴 者からの要求を受けて、その要求に応じた制御信号を出 力する制御手段と、現在の日付と時刻情報を与える計時 手段と、前記制御手段から出力される視聴者からの要求 に基づいた番組指定情報を含んだ制御信号を受けて、そ の番組指定情報に対応した番組ガイド要求信号をCAT V局側に出力する番組ガイド要求手段と、CATV局か ら送られてくる通常の番組放送信号と前記番組指定情報 に対応した番組ガイド情報とを分離する信号分離手段 と、この信号分離手段で取り出された番組ガイド情報を 入力し、前記制御手段からの番組ガイド情報表示に関す る制御信号を受けてその制御信号に対応した番組ガイド 映像信号を出力する番組ガイド表示手段と、前記制御手 段から出力される前記番組指定情報に含まれるチャネル 番号情報に基づいた復調制御信号により制御され、前記 信号分離手段から取り出された通常の番組放送信号を番 組映像信号として復調する信号復調手段と、この信号復 調手段から得られる番組映像信号または前記番組ガイド 表示制御手段から得られる番組ガイド映像信号の一方を

【0009】そして、視聴者が番組名、チャネル番号などの番組を特定する情報を要求しない場合には、前記制御手段は、前記計時手段で得られる現在の日付と時刻を30番組指定情報として出力し、CATV局からはその現在の日付および時刻情報を基にして番組ガイド情報を送出するようにする。また、前記CATV局側に記憶される各番組対応の番組ガイド情報は、番組ガイド情報の内容の変更に対応して常に書き換えられるようにする。

前記制御手段からの映像選択信号により選択して出力す

る映像選択手段とを備える。

【0010】また、本発明は、双方向通信が可能なCA TVシステムにおける番組ガイド情報を用いた番組予約 システムにおいて、CATV局側のシステムには、少な くとも、各放送局で放送される各番組の番組ガイド情報 を記憶する番組ガイド情報記憶手段を設ける。また、前 記CATV局に加入した加入者側のシステムには、少な くとも、視聴者からの要求を受けて、その要求に応じた 制御信号を出力する制御手段と、現在の日付と時刻情報 を与える計時手段と、前記制御手段から出力される視聴 者からの要求に基づいた番組指定情報を含んだ制御信号 を受けて、その番組指定情報に対応した番組ガイド要求 信号をCATV局側に出力する番組ガイド要求手段と、 CATV局から送られてくる通常の番組放送信号と前記 番組指定情報に対応した番組ガイド情報とを分離する信 号分離手段と、この信号分離手段で取り出された番組ガ 50 イド情報を入力し、前記制御手段からの番組ガイド情報

表示に関する制御信号を受けて、その制御信号に対応した番組ガイド映像信号を出力する番組ガイド表示手段と、テレビ受信機に現在表示されている番組ガイド情報に対応する番組の予約に関する情報を前記制御手段が受けると、この制御手段からの制御信号により、前記番組ガイド表示手段に保持されている番組ガイド情報のうち予約に必要な情報を蓄積する予約情報蓄積手段と、この予約情報蓄積手段からの情報および前記計時手段から日時の情報をもとに、制御信号を出力する予約制御手段と、この予約制御手段からの制御信号を受けてVTRお 10よびテレビ受像機を制御するVTR制御手段とを備える。

【0011】また、本発明は、双方向通信が可能なCA TVシステムにおける番組ガイド情報を用いた番組予約 システムにおいて、CATV局側のシステムには、少な くとも、各放送局で放送される各番組の番組ガイド情報 を記憶する番組ガイド情報記憶手段を設ける。また、前 記CATV局に加入した加入者側システムには、少なく とも、視聴者からの要求を受けて、その要求に応じた制 御信号を出力する制御手段と、現在の日付と時刻情報を 与える計時手段と、前記制御手段から出力される視聴者 からの要求に基づいた番組指定情報を含んだ制御信号を 受けて、その番組指定情報に対応した番組ガイド要求信 号をCATV局側に出力する番組ガイド要求手段と、C ATV局から送られてくる通常の番組放送信号と前記番 組指定情報に対応した番組ガイド情報とを分離する信号 分離手段と、この信号分離手段で取り出された番組ガイ ド情報を入力し、前記制御手段からの番組ガイド情報表 示に関する制御信号を受けてその制御信号に対応した番 組ガイド映像信号を出力する番組ガイド表示手段と、前 記制御手段から出力される前記番組指定情報に含まれる チャネル番号情報に基づいた復調制御信号により制御さ れ、前記信号分離手段から取り出された番組放送信号を 番組映像信号として復調する信号復調手段と、この信号 復調手段から得られる番組映像信号または前記番組ガイ ド表示手段から得られる番組ガイド映像信号の一方を前 記制御手段からの映像選択信号により選択して出力する 映像選択手段と、テレビ受信機に現在表示されている番 組ガイド情報に対応する番組の予約に関する情報を前記 制御手段が受けると、この制御手段からの制御信号によ り、前記番組ガイド表示手段に保持されている番組ガイ ド情報のうち予約に必要な情報を蓄積する予約情報蓄積 手段と、この予約情報蓄積手段からの情報および計時手 段から日時の情報をもとに、制御信号を出力する予約制 御手段と、この予約制御手段からの制御信号を受けてV TRおよびテレビ受像機を制御するVTR制御手段とを 備える。

【0012】そして、前記予約した番組の開始時刻直前 および終了時刻直前を判断し、開始時刻直前および終了 時刻直前となると、前記予約情報蓄積手段からその番組 固有の情報を読み出し、その番組固有の情報を含んだ番組ガイド要求信号をCATV局側に送出し、CATV局側では、それに対応した番組ガイド情報を読み出して加入者システム側に送り、加入者システム側では、その番組のあらかじめ設定された前記開始時刻および終了時刻と新たに送られてきたその番組の番組ガイド情報の開始時刻および終了時刻とを比較して、番組の放送時間の変更の有無を判断して、それに対応した制御を行うようにする。

0 [0013]

【作用】このように本発明では、CATV局側に番組ガイド情報を蓄える手段を設け、これを各加入者が共有するシステムであるので、各加入者側では番組ガイド情報を蓄える大容量の記憶装置を必要とせず、加入者側のシステムの簡略化が図れ低価格化が可能となる。また、CATV局側に番組ガイド情報を蓄える手段を設けることにより、大容量の記憶手段を使用することが可能となるため、番組ガイド情報を大量に蓄積することができる。たとえば、1年前の今日に放送された番組ガイド情報を見ることも可能であり、また、1つの番組に対する情報量も増やすことも可能で、文字情報だけでなく動画や静止画などの画像情報や、音声や音楽などの音情報も扱うことができる。

【0014】また、本発明では、必要な番組ガイド情報を随時呼び出すことができるため、必要な番組ガイド情報を得るために、常時、放送を監視していなければならなかったという従来方式では必要としていた無駄な処理を省くことができる。さらに、前記番組ガイド情報は、番組放送時間の変更などに対応して、CATV局で随時30 書き換えられるため、最新のガイド情報を得ることができる。

【0015】また、本発明では、番組ガイド情報の内容 と放送番組の内容の同期をとることが可能となる。たと えば、テレビのスイッチをオンして、ある番組を見始め たとき、すぐにはその番組がどのような番組であるか判 断できないようなことがある。このような場合、操作盤 から番組ガイドに切り替えを行うことにより、その番組 の番組ガイド情報が映し出されるため、その番組内容を 即座に詳しく知ることができる。また、現在放映されて いる番組のうち、見たいと思っている番組を番組ガイド 情報で探して、その番組ガイド情報が映し出されたら、 即座にテレビ番組放送に切り替えるだけで、目的の番組 を見ることができる。たとえば、その時点で放映されて いるはずの番組の中で、番組名や、内容はわかっている が、チャネル番号がわからないような場合に、番組ガイ ドで探すことにより早く目的の番組を見ることができ る。

【0016】また、本発明では、番組ガイド情報を見ながら、録画予約キーを押すだけで、あとは自動的に録画 50 予約および受信予約ができ、しかも、放送時間の変更な

どにも自動的に対処できる。また、過去に放送された番 組の番組ガイド情報から再放送を見つけ出してその再放 送を録画予約することも可能となる。

[0017]

【実施例】以下、本発明の実施例を図面を参照して説明 する。

【0018】 (実施例1) 図1は、本発明の番組ガイド 情報処理装置を説明するための全体的なシステム構成を 示すもので、1はCATV局側の概略的なシステム、2 は加入者側の概略的なシステムである。CATV局1側 10 のシステムには各放送局から送られてくる番組を各加入 者に転送するための放送番組転送手段11、各放送局か ら送られてくる番組ガイド情報を記憶する番組ガイド情 報記憶手段12が設けられる。この番組ガイド情報記憶 手段12には、各放送局ごとにその放送局で放送される (あるいはすでに放送された)番組ガイド情報G1, G 2, ・・・が蓄えられる。この番組ガイド記憶手段12 は、大容量の記憶容量を持つ記憶手段を使用することが 可能であるため、今後放送される予定のたとえば1年分 程度の番組はもちろん、過去に放送された番組をも記憶 20 可能な容量を持っている。なお、前記各番組ガイド情報 G1, G2, ・・・は、一つ一つの番組に対応するもの で、そのデータ内容については後述する。

【0019】一方、加入者側のシステム2は、モニタ (テレビ受信機) 21、必要に応じてVTR22が設け られるとともに、本発明を実現するために必要な番組ガ イド情報処理要求端末機23が設けられる。そして、C ATV局側のシステム1と加入者側システム2の番組ガ イド情報処理端末機23とは同軸ケーブル3により接続 され、この同軸ケーブル3を介して情報の授受がなされ 30 る。この情報の授受については後に詳細に説明する。

【0020】図2は、前記各番組ガイド情報G1, G 2. ・・・のデータ例を示すもので、それぞれの番組ガ イド情報G1, G2, ・・・は、識別番号、チャネル、 日付、開始時刻、終了時刻、文字情報、映像情報、音情 報、付加情報などにより構成される。前記識別番号はそ れぞれの番組に対応して設けられ、個々の番組を識別す るための固有の番号であり、この識別番号は、システム が処理を行う上で必要な番号であり、視聴者が操作する 上では必要のない番号である。また、チャネルは各放送 局に対応したチャネル番号、開始時刻はその番組の開始 時刻、終了時刻はその番組の終了時刻である。また、文 字情報はその番組の内容などを簡単に文字で説明する情 報(たとえば番組名、出演者名、あらすじなど)であ り、画像情報はその番組の内容を画像(静止画像あるい は動画) で説明する情報である。この画像情報は、デー タ量によっては圧縮された状態で保持されており、必要 に応じて展開することができるようになっている。な お、番組の内容とデータ量によっては、放映する(また は、すでに放映された)内容をすべて保持しておくこと 50 る。たとえば、文字情報を表示する際、情報量が多い

も可能である。また、音情報はその番組に関係する音声 としてたとえば番組のテーマ曲や主題歌などの音楽情報 あるいは映像情報に付随した音声情報などの情報であ り、この音声情報もデータ量によっては圧縮された状態 で保持されており、必要に応じて展開することができる ようになっている。

【0021】付加情報はこれら各情報以外のたとえばそ の番組の再放送に関する情報、番組の提供者、放映時間 変更の可能性の有無などの情報である。

【0022】CATV局側のシステム1の番組ガイド記 憶手段12には、このような様々な情報を有する各番組 ごとの番組ガイド情報 G1, G2, ・・が何日分、何週 間分というように蓄えられ、技術的には1年先の番組ガ イド、あるいは、1年前にさかのぼった番組をも記憶す ることが可能である。

【0023】図3は前記番組ガイド情報処理端末機23 の構成を示すもので、番組ガイド要求手段231、信号 分離手段232、番組ガイド表示手段233、制御手段 234、計時手段235などから構成されている。

【0024】前記制御手段234は、視聴者が外部入力 操作盤(たとえば、図4で示すようなリモートコントロ ール式の操作盤) から入力する情報、すなわち、識別番 号、日付、時刻、チャネル番号などの番組を特定する情 報(これを番組指定情報という)を保持する。この番組 指定情報は外部入力操作盤(以下、単に操作盤という) からそれぞれの値を入力することによりその都度変更さ れる。そして、制御手段234は、この番組指定情報に 基づいて番組ガイド要求手段231を制御する。この番 組ガイド要求手段231は、制御手段234からの要求 制御信号を受けて、番組ガイド要求信号をCATV局側 のシステム1に送出する。前記制御手段234からの要 求制御信号には、前記した番組指定情報が含まれてお り、その番組指定情報も前記番組ガイド要求信号に含め てCATV局側に送出する。なお、前記番組指定情報 は、操作盤からそれぞれの値を設定することによりその 都度変更されるが、操作盤から、日付、時刻、チャネル などの番組指定情報が指定されない場合には、計時手段 235からの現在時刻、日付を番組指定情報とする。

【0025】また、制御手段234は、番組ガイド表示 制御情報を保持し、表示制御信号を出力して番組ガイド 表示手段233の制御も行う。この番組ガイド表示手段 233は、CATV局側のシステム1から送られてくる 放送信号と番組ガイド信号の多重化信号のうち、信号分 離手段232にて分離された番組ガイド信号を入力し て、一旦、バッファ(図示せず)に蓄積して、制御手段 234からの表示制御信号に従って、映像信号に変換し たのち、番組ガイド映像信号として出力する。前記制御 手段234からの表示制御信号には映像信号として出力 すべき情報の種類や表示方法に関する情報が含まれてい

と、一度にテレビ画面に表示できない場合がある。この ような場合には、幾つかの頁に分けて表示を行うが、こ の分割表示の制御は、前記表示制御信号によって行われ る。また、情報が圧縮されている場合にはその展開を行 う機能も有している。圧縮された動画の映像情報は、バ ッファから読み出しながら展開を行って、映像信号に変 換して出力する。さらに、映像と音声との同期をとって 再生することも可能である。このように、制御手段23 4 は番組ガイド表示制御情報を保持し、表示制御信号に よって、番組ガイド表示手段233を制御するが、この 番組ガイド表示情報も前記操作盤からの入力によって内 容が変更される。たとえば、操作盤から頁が変更される 信号が出力されれば、それに応じて表示制御情報が出力 され、表示内容が変更される。

【0026】図4は前記リモートコントロール式の操作 盤の一例を示すもので、同図に示すように、チャネルの 選択、時刻や日付の設定などを行うための数字キー部5 1、音量を可変するための音量キー部52、番組ガイド を要求するための番組ガイドキー53、通常のテレビ放 送番組を見るためのテレビ放送キー54、見たい番組を 録画予約および受信予約するときに操作する番組予約キ 一55、番組ガイド情報が表示されたときその番組ガイ ド情報が何頁かにわたって情報を持っている場合に、あ る頁を起点にして1頁ずつプラス方向またはマイナス方 向に可変する頁キー56、ある時間を起点にしてプラス 方向またはマイナス方向に可変する時間キー57、ある チャネル番号を起点にして1つずつプラス方向またはマ イナス方向に可変するチャネルキー58、操作内容が表 示される情報表示部59などが設けられている。なお、 前記頁キー56は数字キー51を併せて使用することに より、ジャンプも可能となる。たとえば、数字キー51 を「6」、頁キー56を「+」と押せば、6頁にジャン プする。このような使い方は、時間キー57やチャネル キー58も同様である。また、頁キー56の中央の

「p」ボタンは、数字キー51と併せて用いることによ り、表示したい頁を直接呼び出すことができる。たとえ ば、どの頁からも、「4」、「p」と押せば4頁目が表 示される。

【0027】このような操作盤を用いて、視聴者が番組 ガイドを見ようとするときは次のような処理を行う。ま 40 ず、図4で示した操作盤の数字キー51により、チャネ ル番号、日付、時刻を設定する。この設定を行うと、設 定内容が情報表示部59に、たとえば図4のように表示 される。続いて、番組ガイドキー53を押す。このよう に、チャネル番号、日付、時刻の設定がなされると、番 組ガイド情報処理端末機23の制御手段234は、前記 チャネル番号、日付、時刻を番組指定情報として確認し それを保持したのち、この番組指定情報を含んだ要求制 御信号を番組ガイド要求手段231に送る。このとき、

12 るための番組ガイド表示制御情報をリセットし、デフォ ルト値に更新しておく。

【0028】番組ガイド要求手段231は、制御手段2 34からの要求制御信号を受けると、番組ガイド要求信 号を出力し、この番組ガイド要求信号は、同軸ケーブル 3を介して、CATV局側のシステム1に送られる。こ れにより、CATV局側では視聴者の設定内容、つま り、番組ガイド要求信号に含まれる番組指定情報に基づ いて、番組ガイド情報記憶手段12の内容を検索し、対 応する番組ガイド情報を読み出して、加入者側のシステ ム2に送る。この番組ガイド情報は、番組ガイド情報処 理端末機23の信号分離手段232に入力される。信号 分離手段232では、一般放送信号と番組ガイド情報と を分離し、番組ガイド情報は番組ガイド表示手段233 に送られる。

【0029】番組ガイド表示手段233は、送られてき た番組ガイド情報を、一旦、バッファに保持し、制御手 段234からの表示制御信号を受けて、番組ガイド映像 信号を出力する。これにより、テレビ受信機21の画面 には、視聴者の設定した内容に対応する放送番組の番組 ガイド情報が映し出される。

【0030】表示される番組ガイド情報の一例として は、たとえば図5に示すような内容であり、放送予定の 日付101、チャネル番号102、番組開始時刻10 3、番組終了時刻104、番組内容(番組名や主な出演 者名など)を表す文字情報105、番組ガイドが次頁以 降にもある場合には、その表示頁と簡単な表示内容を表 す表示頁案内106、現在の表示頁を表す表示中の頁番 号107などが表示される。この図5では、1頁目が表 30 示されており、さらに詳しい内容を知るために、視聴者 が操作盤の頁キー56を操作して、頁を2頁目、3頁目 と移すことにより、それに対応して制御手段234から 表示制御信号が出力され、表示内容が変わって行く。た とえば、2頁から5頁までは番組のあらすじなどの文字 情報が表示され、6頁と7頁は番組の場面などを示す画 像情報が表示される。

【0031】そして次に、視聴者が操作盤の時間キー5 7を操作してその前後の時間の番組ガイドを要求する と、制御手段234は、番組指定情報をそ視聴者の要求 に対応して書き換え、新たな要求制御信号を番組ガイド 要求手段231に送る。これにより、前記同様の処理に より、視聴者の要求に応じた番組ガイド情報が表示され る。なお、視聴者からの変更の要求がなければ、次の番 組ガイド要求待ちの状態となる。

【0032】一方、視聴者がチャネル、日付、開始およ び終了時刻などの指定をせずに、番組ガイドキー53を 操作したとすると、その操作信号は番組情報要求端末機 23の制御手段234に与えられる。この場合は、制御 手段234からは、計時手段235で計時されている現 制御手段234は、番組ガイド表示手段233を制御す 50 在の時間とその日の日付、その時点で設定されているチ (,

13 ャネル番号などの番組指定情報を含んだ要求制御信号が 番組ガイド要求手段231に出力される。

【0033】番組ガイド要求手段231は、制御手段234からの要求制御信号を受けて、番組ガイド要求信号を同軸ケーブル3を介してCATV局側のシステム1に送る。この場合は、番組ガイド要求信号の番組指定情報は、現在の時間とその日の日付、その時点で設定されているチャネル番号などの番組指定情報であるため、CATV局側では、それに対応して番組ガイド記憶手段12の内容を検索し、対応する番組ガイド情報を読み出して加入者側に送る。

【0034】図6は、以上の処理を示すフローチャート である。同図において、外部(操作盤)から番組ガイド 要求を出す(ステップS1)。そして、次に、チャネル 番号や日付、時間などの番組指定情報があるか否かにお いて (ステップS2)、番組指定情報がなければ、現在 の日付や時間などを自動的に指定し(ステップS3)、 すでに操作盤からチャネル番号、時間、日付などの番組 指定情報が入力されていれば、その番組指定情報を取り 出す(ステップS4)。制御手段234から番組ガイド 要求手段231に対して、要求制御信号が出力され(ス テップS5)、番組ガイド要求手段231から番組ガイ ド要求信号が、CATV局1に送られる(ステップ S)。CATV局側では、視聴者の要求に応じた番組ガ イド情報を読み出して、加入者側に送信し(ステップS 7) 、加入者側では、信号分離を行う(ステップS 8)。このとき、制御手段234からは番組ガイド表示 手段233に対して、表示制御信号が出され(ステップ S9)、この表示制御信号によって番組ガイド情報が映 し出される(ステップS10)。そして、その番組ガイ ド表示内容に変更があるか否かを判断して(ステップS 11)、変更があれば(たとえば頁を次に移すなど)、 ステップS9に戻って、制御手段234からの表示制御 信号により表示内容が変更される。前記ステップS11 の判断において、現在表示されている表示内容に変更が なければ、番組指定情報に変更があるか否か(たとえば チャネルの変更など)を判断して(ステップS12)、 番組指定情報に変更があれば、ステップS4に戻って操 作盤からの入力を待つ。

【0035】以上説明したようにこの実施例1によれば、CATV局側に番組ガイド情報を蓄える手段を設け、これを各加入者が共有することができるので、各加入者側では番組ガイド情報を蓄える大容量の記憶装置を必要とせず、加入者側のシステムの簡略化が図れ低価格化が可能となる。また、CATV局側に番組ガイド情報を蓄える手段を設けることにより、大容量の記憶手段を使用することが可能となるため、番組ガイド情報を大量に蓄積することができる。たとえば、1年前の今日に放送された番組ガイド情報を見ることも可能であり、また、1つの番組に対する情報量も増やすことも可能で、

14 文字情報だけでなく動画や静止画などの画像情報や、音 声や音楽などの音情報も扱うことができる。

【0036】また、この実施例1によれば、必要な番組ガイド情報を随時呼び出すことができるため、必要な番組ガイド情報を得るために、常時、放送を監視していなければならなかったという無駄な処理を省くことができる

【0037】さらに、前記番組ガイド情報は、番組放送時間の変更などに対応して、CATV局で随時書き換えられるため、新聞や雑誌などで得られる番組ガイド情報よりも正確である。たとえば、スポーツ中継の放送時間が延長されたとき、その後の番組が繰り下げて放映されることがあるが、そのようなときにも、この番組ガイド情報は正確な情報を提供できる。さらにまた、加入者側からの要求信号によって、CATV局側の記憶手段にアクセスされるたびに、加入者側の番組ガイド情報は更新されるため、最新の情報が加入者に送られるので、天災などによる突発的な放送予定の変更にも対応できる。

【0038】(実施例2)実施例2における全体的なシステム構成は、図1で示したものと同じであるが、加入者側のシステム2の番組ガイド情報処理端末機23を図7のような構成としている。すなわち、この実施例2では、実施例1における番組ガイド情報処理端末機23に、さらに、信号復調手段236と映像選択手段237を加えた構成とし、その動作例としては、たとえば、番組ガイド情報をテレビ画面上に表示させて、チャネルを切り替えて、見たいと思う番組ガイド情報があると、そのまま、テレビ放送キー54(図4参照)を押すことにより、その番組が画面上に映し出されるようにしたものである。このような動作を可能とするために、信号復調手段236と映像選択手段237を設けている。

【0039】信号復調手段236は、信号分離手段23 2にて分離された一般放送信号を受けて映像信号を出力 する、いわゆるチューナの機能を有している。この信号 復調手段236は、制御手段234よりチャネル情報を 含んだ復調制御信号を受けて、そのチャネル情報に従っ て放送信号を映像信号に変換する。このチャネル情報は 制御手段234に保持されている前記した番組指定情報 のチャネル情報と同一であり、また、番組ガイド表示手 段233のバッファ内に一時的に保持されている番組ガ イド情報のチャネル情報とも同一である。したがって、 番組指定情報の日付と時刻情報が、計時手段235によ って示される現在時刻と同一であれば、番組ガイド表示 手段233から出力される番組ガイド情報の映像信号 と、信号復調手段236から出力される番組映像信号と は同一番組となる。言い換えれば、番組ガイドの内容 と、受信する放送番組の内容との同期がとれるというこ とである。

【0040】なお、ここで用いた信号復調手段236 50 は、外部から制御ができるようにすれば、テレビ受信機 やVTRに内臓されるチューナであってもよい。

【0041】また、前記映像選択手段237は、番組ガ イド表示手段233からの番組ガイド映像信号と信号復 調手段236からの番組映像信号を入力し、制御手段2 34からの映像選択手段を受けて、いずれか一方の映像 信号をテレビ受信機の映像入力端子に与える。

【0042】このような構成において、実施例1で示し た処理に加えて、制御手段234は、番組ガイド要求手 段231に対して要求制御信号を出力すると同時に信号 復調手段236に対して復調制御信号を出力する。この 復調制御信号には前記したように、番組指定情報の中の チャネル情報が含まれており、このチャネル情報をもと に放送信号を復調する。また、視聴者がチャネルを変更 すると、制御手段234は、受信チャネル情報を書き換

【0043】これにより、実施例2では次のようなこと が実現でき、実施例1の効果に加えて、さらに大きな効 果が得られる。

【0044】すなわち、実施例2では、放映中の番組と その番組ガイドを瞬時に切り替えることができ、番組を 見ながら、現在放映されている番組名などを即座に知る ことができる。たとえば、テレビのスイッチをオンし て、ある番組を見始めたとき、すぐにはその番組がどの ような番組であるか判断できないようなことがある。こ のような場合、操作盤から番組ガイドに切り替えを行う ことにより、その番組の番組ガイド情報(たとえば、図 5で示したような番組ガイド情報)が映し出されるた め、その番組内容を即座に詳しく知ることができる。

【0045】また、現在放映されている番組のうち、見 たいと思っている番組を番組ガイド情報で探して、その 30 番組ガイド情報が映し出されたら、即座にテレビ番組放 送に切り替えるだけで、目的の番組を見ることができ る。たとえば、その時点で放映されているはずの番組の 中で、番組名や、内容はわかっているが、チャネル番号 がわからないような場合に、番組ガイドで探すことによ り早く目的の番組を見ることができる。

【0046】(実施例3)実施例3は番組ガイド情報を 参照しながら、番組の予約録画を可能としたものであ る。この実施例3における全体的なシステム構成として は図1で示したものと同じであるが、加入者側の番組ガ イド情報処理端末機23を図8のような構成としてい る。すなわち、この実施例3では、実施例2におけ番組 ガイド端末機23の構成要素として、さらに、番組ガイ ド情報のうち予約に必要なガイド情報を蓄積する予約情 報蓄積手段238と、VTRを制御するVTR制御手段 239と、これらを制御する予約制御手段240とを設 けた構成としている。

【0047】前記予約情報蓄積手段238は、予約制御 手段240から予約命令を受けたとき、番組ガイド情報 時刻、終了時刻情報を蓄積する。また、この予約情報蓄 積手段238は、予約制御手段240から予約確認命令 を受けたとき、該当する予約番組の識別番号を出力し、 番組ガイド表示手段233から新しい番組ガイド情報を 待つ。そして、番組ガイド表示手段233から番組ガイ ド情報を受信すると、その受信した番組ガイド情報と、 すでに蓄積されている予約に必要な情報とを比較して、 その比較結果を予約制御手段240に返す。

16

【0048】また、前記VTR制御手段239は、予約 制御手段240からの命令を受けて、VTRの録画およ び停止を指示するVTR制御信号を出力する。前記予約 制御手段240は、制御手段234から予約命令を受け ると、予約情報蓄積手段238に対して予約命令を出 す。加えて、計時手段235から得られる現在時刻が、 予約された番組の開始時刻または終了時刻に近づくと、 予約情報蓄積手段238に予約確認命令をだし、制御手 段234に番組ガイド要求を出す。その後、予約情報蓄 積手段238から予約確認の結果が返送され、前記比較 結果(CATV局側から新たに送られてきた番組ガイド 情報とすでに蓄積されている予約に必要な情報との比較 20 結果)が合っていれば、VTR制御手段239に録画お よび停止を指示する信号を出力する。なお、これらの具 体的な処理については以下に説明する。

【0049】ここでは、今後放送される予定の番組の番 組ガイド情報がテレビ画面上に表示されていて、その番 組をVTRに録画の予約をする場合についてを、図9の フローチャートを参照しながら説明する。なお、今後放 送される予定の番組の番組ガイド情報をテレビ画面上に 表示させる処理については、前記した実施例1、2で説 明したので、ここではその説明を省略する。

【0050】現在、テレビ画面に表示されている今後放 送される予定の番組の番組ガイド情報を、視聴者が録画 予約するには、まず、操作盤の番組予約キー55(図4 参照)を押す(ステップS21)。これにより、番組ガ イド表示手段233のバッファ内に保持された現在映し 出されている番組ガイド情報の一部(その番組の識別番 号、放送予定の日付、放送開始時刻、終了時刻)が、予 約情報蓄積手段238に蓄積される(ステップS2 2)。この予約情報蓄積手段238に蓄積された予約情 報は、予約制御手段240によって管理される。

【0051】予約制御手段240は、計時手段235か らの現在時刻を監視して、現在の日付と時刻が録画予約 した番組の放送予定日の開始時間直前か否かの判断を行 い(ステップS23)、開始時間直前でなければ開始時 間直前まで待ち、開始時間直前になると予約情報手段2 38に対して予約確認命令を出す。予約確認命令を受け た予約蓄積手段238は該当する予約ガイド情報の識別 番号を読み出して制御手段234に出力する(ステップ S 2 4)。制御手段 2 3 4 は、番組指定情報の識別番号 のうち予約に必要な情報として、識別番号、日付、開始 50 を、予約情報蓄積手段238から読み出された識別番号

に更新し、番組ガイド要求手段231を介してCATV 局に番組ガイド要求信号を送る(ステップS25)。

【0052】この番組ガイド要求信号を受けたCATV局では、番組ガイド情報記憶手段12から識別番号を基に該当する番組ガイド情報を加入者側に送り返す。加入者側に送られた番組ガイド情報は番組ガイド情報処理端末機23で受信され(ステップS26)、信号分離手段232を経て番組ガイド表示手段233に送られた後、予約情報蓄積手段238に送られる。この予約情報蓄積手段238では、蓄積されている予約情報の開始時刻と新しく送られてきた番組ガイド情報の開始時刻を照合し(ステップS27)、その結果を予約制御手段240に送る。

【0053】予約制御手段240は、開始時刻の変更があるか否かを判断し(ステップS28)、開始時刻に変更がなければVTR制御手段239を起動させてVTR22にVTR制御信号を送ることにより、VTR22は録画を開始する(ステップS29)。なお、このとき、制御手段234は映像選択手段237に映像選択信号を送り、映像選択手段237が信号復調手段236を介して得られる番組映像信号を選択して、VTR22の映像入力として出力する。これにより、予約された番組が録画される。そして、番組の終了時刻直前になると、前記同様、終了時刻直前か否かを判断し(ステップS3

画される。そして、番組の終了時刻直前になると、前記 同様、終了時刻直前か否かを判断し(ステップS3 0) 、予約蓄積手段238に対して予約確認命令を出 す。予約確認命令を受けた予約蓄積手段238は該当す る予約ガイド情報の識別番号を読み出して制御手段23 4に出力し(ステップS31)、制御手段234は、番 組ガイド要求手段231を介してCATV局1に識別番 号を含んだ番組ガイド要求信号を送る(ステップS3 2)。この番組ガイド要求信号を受けたCATV局1で は、番組ガイド情報記憶手段12から識別番号を基に該 当する番組ガイド情報を加入者2側に送り返し、加入者 側に送られた番組ガイド情報は番組ガイド情報処理端末 機23で受信され(ステップS33)、番組ガイド表示 手段233に送られた後、予約情報蓄積手段238に送 られる。この予約情報蓄積手段238では、蓄積されて いる予約情報の終了開始時刻と新しく送られてきた番組 ガイド情報の終了時刻を照合し(ステップS34)、そ の結果を予約制御手段240に送る。

【0054】予約制御手段240は、終了時刻の変更があるか否かを判断し(ステップS35)、変更がなければ、VTR制御手段239を起動させて、VTR22にVTR制御信号を送ることにより、VTR22は録画を終了する(ステップS36)。

【0055】以上の処理は、予約した番組の放送時間に変更なく、予定通り放送された場合の処理であるが、スポーツ中継の延長や、突発的な大事故などがあると、それ以降の番組の放送時間の繰り下げや、時として放送中止となる番組もでてくる。

18

【0056】このような番組の放送時間の変更や、中止 などが生じた場合には、前記したようにCATV局側で は、その都度、番組ガイド情報記憶手段12の内容を書 き換えて常に最新の情報を持つようにしている。したが って、たとえば、放送時間の変更があった場合には、予 約開始直前になると、予約制御手段240が予約蓄積手 段238に対して予約確認を行い、放送時間の変更があ るか否かを確認する処理を行うことで、放送開始時間の 変更があった場合(ステップS27)には、新たな番組 ガイド情報のうち予約に必要な情報を、予約情報蓄積手 段238に蓄積(ステップS37)したのち、書き換え られた新たな開始時刻になるまで時間待ちの処理とな る。また、放送終了時間の変更があった場合(ステップ S35) には、新たな番組ガイド情報のうち予約に必要 な情報を、予約情報蓄積手段238に蓄積(ステップS 38) したのち、書き換えられた新たな終了時刻になる まで時間待ちの処理となる。また、放送が中止になった 場合には、たとえば、その番組の再放送日と放送時刻が 決まっていれば、その再放送日と放送時刻に番組ガイド 情報記憶手段12の内容が書き換えられ、前記同様の処 理で、再放送の日付および時間になると自動的に録画が 可能となる。再放送がない場合には、予約取り消しなど の表示を行う。

【0057】このように、視聴者が幾つかの番組ガイド情報を見て、録画したいと思った番組があった場合、その録画したいと思った番組の番組ガイド情報が映し出されている状態で、番組予約キーを押すだけで、後は自動的に、その番組が放送される日付および時間になると録画が開始され、番組の終了時刻になると録画を終了する

【0058】なお、この実施例3の説明では、VTR録画予約について説明したが、VTRの代わりに、テレビ受信機を制御して予約した番組が始まったらテレビ受信機の電源が入るシステムや、予約した番組が始まったら自動的にチャネルがその番組に変わる番組予約システムも同じように実現できる。また、CATV局側で持っている番組ガイド情報は、付加情報として、再放送に関する情報も持っているので、過去の番組ガイド情報から、再放送の日時を自動的に検索し、その再放送を予約することも可能である。

【0059】この実施例3によれば、番組ガイド情報を見ながら、録画予約キーを押すだけで、あとは自動的に録画予約ができ、しかも、放送時間の変更などにも自動的に対処できる。また、過去に放送された番組の番組ガイド情報から再放送を見つけ出してその再放送を録画予約することも可能となる。

【0060】なお、以上説明した実施例3は、実施例2で説明した内容のものに、番組録画予約機能を持たせた例について説明したが、実施例1で説明した内容のもの50に、番組録画予約機能を持たせることもできる。図10

は、その番組ガイド情報処理端末機23の構成を示すも のであり、図3で示した構成に予約蓄積手段238、V TR制御手段239、予約制御手段240を付加した構 成となっている。なお、この場合は、図8で示した構成 とは異なり、番組ガイド情報処理端末機23内に、チュ ーナとしての信号復調手段236を持たないので、VT R22はチューナを有している必要があり、また、信号 分離手段232で分離された通常の放送信号は、VTR のアンテナ入力に入力させる必要がある。さらにまた、 予約制御手段240からVTR制御手段239に出され 10 るVTR制御信号は、チャネル情報を含んだ信号とする ことが必要であり、このチャネル信号により、VTR2 2内のチューナを制御して、指定のチャネルの録画を行 うようにする。

【0061】このような構成における処理手順は、図9 のフローチャートで示される内容とほぼ同じであり、異 なるのは、ステップS29のVTR録画開始の命令の 際、チャネル情報をVTR22のチューナに与える処理 が加わるだけであるので、全体的な処理についての説明 は省略する。

[0062]

【発明の効果】以上説明したように、本発明は、請求項 1によれば、双方向通信が可能なCATVシステムにお ける番組ガイド情報処理システムおいて、各放送局で放 送される各番組の番組ガイド情報を記憶する番組ガイド 情報記憶手段をCATV局側のシステムに設け、視聴者 からの番組ガイド情報に関する要求を受けて、その要求 に応じた番組ガイド情報を加入者側のテレビ受信機に映 し出すようにしたので、各加入者側では番組ガイド情報 を蓄える大容量の記憶装置を必要とせず、加入者側のシ ステムの簡略化が図れ低価格化が可能となる。また、C ATV局側に番組ガイド情報を蓄える手段を設けること により、大容量の記憶手段を使用することが可能となる ため、番組ガイド情報を大量に蓄積することができる。 たとえば、1年前の今日に放送された番組ガイド情報を 見ることも可能であり、また、1つの番組に対する情報 量も増やすことも可能で、文字情報だけでなく動画や静 止画などの画像情報や、音声や音楽などの音情報も扱う ことができる。さらに、必要な番組ガイド情報を随時呼 び出すことができるため、必要な番組ガイド情報を得る ために、常時、放送を監視していなければならなかった という無駄な処理を省くことができる。

【0063】また、請求項2によれば、視聴者が番組 名、チャネル番号などの番組を特定する情報を要求しな くても、CATV局からはその現在の日付および時刻情 報を基にした番組ガイド情報が送出されるので、番組ガ イド情報に対して特別な要望を持っていなくても何らか の番組ガイド情報が映し出されるため、送られてきた番 組ガイド情報をもとにその番組を見るか、あるいは、他 の番組を見るかなどの判断を行うことができ、視聴者側 50 を得ることができる。たとえば、スポーツ中継の放送時

にとっては利便性の高いシステムとすることができる。 【0064】また、請求項3によれば、CATV局に記 憶された番組ガイド情報は、番組放送時間の変更などに 対応して、CATV局で随時書き換えられるため、加入 者側では、常に最新のガイド情報を得ることができる。 たとえば、スポーツ中継の放送時間が延長されたとき、 その後の番組が繰り下げて放映されることがあるが、そ のようなときにも、正確な番組ガイド情報を提供でき

【0065】また、請求項4によれば、前記請求項1に 加えて、前記制御手段から出力される前記番組指定情報 に含まれるチャネル番号情報に基づいた復調制御信号に より制御され、前記信号分離手段から取り出された通常 の番組放送信号を番組映像信号として復調する信号復調 手段と、この信号復調手段から得られる番組映像信号ま たは前記番組ガイド表示制御手段から得られる番組ガイ ド映像信号の一方を前記制御手段からの映像選択信号に より選択して出力する映像選択手段とを備え、番組ガイ ド情報の内容と放送番組の内容との同期がとれるため、 20 放映中の番組とその番組ガイドを瞬時に切り替えること ができ、番組を見ながら、現在放映されている番組名な どを即座に知ることができる。たとえば、テレビのスイ ッチをオンして、ある番組を見始めたとき、すぐにはそ の番組がどのような番組であるか判断できないようなこ とがある。このような場合、操作盤から番組ガイドに切 り替えを行うことにより、その番組の番組ガイド情報が 映し出されるため、その番組内容を即座に詳しく知るこ とができる。また、現在放映されている番組のうち、見 たいと思っている番組を番組ガイド情報で探して、その 番組ガイド情報が映し出されたら、即座にテレビ番組放 送に切り替えるだけで、目的の番組を見ることができ る。たとえば、その時点で放映されているはずの番組の 中で、番組名や、内容はわかっているが、チャネル番号 がわからないような場合に、番組ガイドで探すことによ り早く目的の番組を見ることができる。

【0066】また、請求項5によれば、前記請求項2と 同様、視聴者が番組名、チャネル番号などの番組を特定 する情報を要求しなくても、CATV局からはその現在 の日付および時刻情報を基にした番組ガイド情報が送出 されるので、番組ガイド情報に対して特別な要望を持っ ていなくても何らかの番組ガイド情報が映し出されるた め、送られてきた番組ガイド情報をもとにその番組を見 るか、あるいは、他の番組を見るかなどの判断を行うこ とができ、視聴者側にとっては利便性の高いシステムと することができる。

【0067】また、請求項6によれば、前記請求項3と 同様、CATV局に記憶された番組ガイド情報は、番組 放送時間の変更などに対応して、CATV局で随時書き 換えられるため、加入者側では、常に最新のガイド情報 間が延長されたとき、その後の番組が繰り下げて放映されることがあるが、そのようなときにも、この番組ガイド情報は正確な情報を提供できる。

【0068】また、請求項7によれば、前記請求項1に 記載の構成に、テレビ受信機に現在表示されている番組 ガイド情報に対応する番組の録画予約に関する情報を前 記制御手段が受けると、この制御手段からの制御信号に より、前記番組ガイド表示制御手段に保持されている番 組ガイド情報のうち予約に必要な情報を蓄積する予約情 報蓄積手段と、この予約情報蓄積手段からの情報および 10 図。 前記計時手段から日時の情報をもとに、録画制御信号を 出力する予約制御手段と、この予約制御手段からの録画 予約制御信号を受けてVTRを制御するVTR制御手段 とを備えることで、番組ガイド情報を見ながら、録画に 必要な情報を与えるだけで、あとは自動的に録画予約が でき、しかも、放送時間の変更などにも自動的に対処で きる。また、過去に放送された番組の番組ガイド情報か ら再放送を見つけ出してその再放送を録画予約すること も可能となる。

【0069】また、請求項8によれば、番組の放送時刻に変更があった場合には、変更された新たな放送時刻対応した録画制御が可能となるため、きわめて利便性の高いシステムとすることができる。

【0070】また、請求項9によれば、前記請求項2に 記載の構成に、テレビ受信機に現在表示されている番組 ガイド情報に対応する番組の録画予約に関する情報を前 記制御手段が受けると、この制御手段からの制御信号に より、前記番組ガイド表示制御手段に保持されている番 組ガイド情報のうち予約に必要な情報を蓄積する予約情 報蓄積手段と、この予約情報蓄積手段からの情報および 30 前記計時手段から日時の情報をもとに、録画制御信号を 出力する予約制御手段と、この予約制御手段からの録画 予約制御信号を受けてVTRを制御するVTR制御手段 とを備えることで、番組ガイド情報を見ながら、録画に 必要な情報を与えるだけで、あとは自動的に録画予約が でき、しかも、放送時間の変更などにも自動的に対処で きる。また、過去に放送された番組の番組ガイド情報か ら再放送を見つけ出してその再放送を録画予約すること も可能となる。さらに、この請求項9の構成では、チュ ーナの機能を有しているので、VTRに対しては、チャ 40 ネル情報を与える必要がなく、VTR制御が簡略化さ れ、また、番組ガイド映像信号と通常の番組映像信号の 選択制御手段を有することにより、たとえば、録画する

22

番組の最初にその番組の番組ガイド情報を入れて、番組 録画のインデックス(見出し)とすることももできる。

【0071】また、請求項10によれば、請求項8と同様、番組の放送時刻に変更があった場合には、変更された新たな放送時刻対応した録画制御が可能となるため、きわめて利便性の高いシステムとすることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明全体の概略的なシステム構成を示す図。

【図2】本発明の番組ガイド情報の内容の一例を示す

【図3】本発明の実施例1における番組ガイド情報処理 端末機の構成を示す図。

【図4】本発明に用いられる外部操作盤の一例を示す 図

【図5】表示された番組ガイド情報の一例を示す図。

【図6】実施例1の処理を説明するフローチャート。

【図7】本発明の実施例2における番組ガイド情報処理 端末機の構成を示す図。

【図8】本発明の実施例3における番組ガイド情報処理 20 端末機の構成を示す図。

【図9】実施例3の処理を説明するフローチャート。

【図10】本発明の実施例3における番組ガイド情報処理端末機の他の構成例構成を示す図。

【符号の説明】

1···CATV局側のシステム

2・・・加入者側のシステム

3・・・同軸ケーブル

11・・・番組放送手段

12・・・番組ガイド情報記憶手段

30 21・・・テレビ受信機

 $22 \cdot \cdot \cdot VTR$

23・・・番組ガイド情報処理端末機

231・・・番組ガイド要求手段

232・・・信号分離手段

233・・・番組ガイド表示制御手段

234・・・制御手段

235・・・計時手段

236・・・信号復調手段

237・・・映像選択手段


40 238・・・予約情報蓄積手段

239···VTR制御手段


240・・・予約制御手段

G1, G2, ・・・・・番組ガイド情報


【図1】




[図2]




【図4】




【図5】




【図3】




【図6】



【図7】




【図8】




• • • •

【図9】



【図10】



THIS PAGE BLANK (USPTO)